Portalpresser

 # 520712216

Portalpressere - PTP 160







Portalpressere med manuel bevægelig portal - den perfekte maskine til udretning af store stålplader og tunge konstruktioner.

Vores portalpressere med en manuel bevægelig portal er lavet af stål af høj kvalitet.

Eksklusivt produceret for SCANTOOL i Holland.

Disse portalpressere er udstyret med en bevægelig cylinder (venstre-højre) og en bevægelig ramme (frem-tilbage). Cylinderen og rammen kan nemt flyttes med hånden, så operatøren har let adgang til alle forskellige overfladepunkter.

Denne hydrauliske presse er yderst velegnet til udretning af store stålplader og tunge konstruktioner.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Det hydrauliske system er meget præcist, uanset om du betjener pressen elektrisk eller manuelt (med håndpumpen). Desuden er denne udretningspresse udstyret med et integreret manometer og trykregulator.

Med disse funktioner kan du kontrollere og kontrollere det aktuelle tryk under betjening af pressen.

Den to-trins motoriserede hydrauliske enhed har automatisk afbrydelse af højhastigheden, så snart der er modtryk. Derudover indeholder disse portalpressere også en joystick til kontrol af cylinderen og en håndpumpe til præcist pressearbejde.

Vores hydrauliske portalpressere tilbydes i en 100 tons og 160 tons version. Begge pressere er af højeste kvalitet og bakkes op med 2 års garanti og opfylder de nyeste CE regler. Desuden leverer vi vores Portal Pressere med 2 års garanti.

Standardudstyr - Hydraulisk enhed med motor udstyret med en joystick til at bevæge stemplet op / ned, en håndpumpe til præcisionsarbejde, en trykregulator og en afbryder til valg af hastighed. - Integreret manometer - Bevægelig cylinder (venstre - højre) - Manuel bevægelig portal (frem og tilbage) - Cylinderforlængelse for at nå bord.

Product Link:

http://www.kef-motor.dk/da/product/portal-press

Product Specification

Ydelse (kW)	3,0
Bord dimension (mm)	1740 x 996
Arbejdsbredde (mm)	1100
Afstand fra bord til spindel (mm)	760
Max. spindelvandring (mm)	400 (+300mm w/extra cylinder extention)
Fremføringshastighed (mm/s)	7,48
Y Arbejdshastighed (mm/s)	2,4
Y Retur hastighed (mm/s)	9,35
Pressekraft (KN)	1570
Max. Pres (bar)	255
Længde (mm)	1740
Bredde (mm)	1725
Højde (mm)	2104

Netto (kg)	2185

Product Link:

http://www.kef-motor.dk/da/product/portal-press